

Série 9188

Controlador embutido c/ Modbus RTU/ASCII



Principais características e especificações:

- EX9188AD-M: Permite aceder a 4 dispositivos RS232/RS485
- Suporta Modbus RTU/ASCII
- A COM4 pode ser usada para descarregar o programa e pode ser usada como porta RS232
- Suporta *watchdog* para recuperação do sistema
- CPU: 80188, 40MHZ
 - SRAM: 256KB/512KB
 - FLASH ROM: 512KB/256KB/128KB
 - EEPROM: 2KB
 - EMBEDDED OS: RomDos(Datalight)
- Opção de isolamento a 3000V
- Compatível com Advantech / ICP
- Séries: EX9188AD-M, EX9188AD/512-M

Modelo No.	EX9188AD-M	EX9188AD/512-M
Flash	512K	512K
SRAM	256K	512K
COM1	RS232/RS485	
COM2	RS485 (Isolamento 3000 V)	
COM3	RS232 (3 fios)	
COM4	Program download RS232 (3 fios)	

- COM1: RS232 (5 fios) / RS485 (2 fios)
- Programa descarregado pela COM4

Contacte-nos: autintec@autintec.com
 Av. S. Miguel, 296 (Lote 82) - Atelier 2
 2775-750 CARCAVELOS
 Tel: (+ 351) 21 452 10 49
 Fax: (+ 351) 21 453 20 88

Estas especificações estão sujeitas a evolução